

Ficha técnica

página 1 de 1

Características:

AKEMI Limpieza de Graffiti es un producto libre de ácidos, lejías e hidrocarburos clorados a base de disolventes muy eficaces. Sirve para eliminar pinturas de graffiti y suciedades parecidas sobre fondos minerales y resistentes a los disolventes. El producto se caracteriza por las propiedades siguientes:

- muy buen efecto para disolver y remojar lacas y pinturas-spray
- fácil de aplicar sobre superficies verticales debido a su consistencia gelatinosa
- no causa manchas por repartir las pinturas en la piedra
- limpieza fácil con agua caliente a alta presión

Campo de aplicación:

AKEMI Limpieza Graffiti se utiliza como un producto de limpieza para la eliminación de pinturas graffiti o sprays de aerosol similares sobre fachadas, edificios, monumentos etc. Es especialmente apto para fondos minerales como p.e. la piedra natural o la piedra artificial, le mármol, el granito, el hormigón, el ladrillo, el clínquer, la piedra caliza, el revoque etc. Para la aplicación sobre piedra artificial aglomerada con resina sintética se recomienda altamente hacer una prueba antes del uso.

Modo de empleo:

1. La superficie debe estar seca
2. Temperatura de trabajo óptima 10-30°C; evitar los rayos directos del sol.
3. Aplicar el producto uniformemente con un pincel.
4. Después de un tiempo de actuación de 10-15 minutos se pueden enjuagar las pinturas remojadas con agua caliente. Para superficies más grandes se recomienda también la limpieza con agua caliente a alta presión con agua. Recoger y elimina el agua de enjuague según las prescripciones municipales de aguas residuales.
5. En caso de suciedades intensivas y persistentes repetir eventualmente el proceso de limpieza. En este caso aplicar AKEMI Limpieza Graffiti, cepillar intensivamente con un cepillo de cerdas naturales y enjuagar después del tiempo de actuación correspondiente.
6. Después de la limpieza se recomienda aplicar AKEMI Anti-Graffiti para una protección profiláctica.

Consejos especiales:

- El producto ataca superficies lacadas y no es apto para la limpieza de madera (peligro de hinchamiento) o plásticos no resistentes a los disolventes. En caso de duda hacer una prueba en un lugar poco visible.
- La limpieza con el chorro de vapor se debe efectuar de arriba para abajo.
- Sobre superficies ásperas de poros abiertos (p.e. piedra fina arenisca), las cuales no fueron protegidas antes con AKEMI Anti-Graffiti, pueden quedar sombras de color de las pinturas también a pesar de una limpieza intensiva.
- Asegurarse de que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.

Consejos de seguridad: Ver ficha técnica de seguridad CEE.

Datos técnicos:

Consumo:	aprox. 500-1000 g/m ²
Color:	blanco-lechoso
Consistencia:	gelatinosa, resistente
Densidad:	aprox. 1 g/cm ³
Almacenamiento:	aprox. 2 años en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco y seco.

Atención:

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra.

FT 04.04